



Clinex Anti-Oil

Płyn do silnie zaolejonych posadzek

- Doskonale usuwa uciążliwe zabrudzenia takie jak: tłuszcze i smary
- Formuła wzbogacona o zwiłzacze i detergenty nowej generacji
- Przeznaczony do powierzchni odpornych na alkalia
- Pozostawia przyjemny zapach

**Dostępne
opakowania:**

Indeks	Nazwa indeksu
77-011	Clinex Anti-Oil 1 L
77-010	Clinex Anti-Oil 10 L



Właściwości:

Silnie alkaliczny preparat przeznaczony do codziennego oraz gruntownego mycia powierzchni odpornych na działanie wody oraz środków alkalicznych. To silnie skoncentrowany preparat, posiadający doskonałe właściwości emulgujące tłuszcz i smary, przez co doskonale sprawdza się w myciu silnie zaolejonych posadzek przemysłowych w halach produkcyjnych, zakładach remontowych czy warsztatach samochodowych. Nowa formuła zawiera komponenty (zwilzacze oraz detergenty) najnowszej generacji, odpowiadające za rozpuszczanie nawet najbardziej uporczywych zabrudzeń. Dzięki zawartości zwilzaczy, preparat wnika pod zabrudzenia, szybko i efektywnie rozpuszczając je. Preparat nie zawiera agresywnych detergentów, przez co jest bezpieczny dla czyszczonych powierzchni. Jest to preparat niskopienny, dzięki czemu nadaje się do mycia zarówno ręcznego, jak i maszynowego. Doskonale sprawdza się w czyszczeniu elementów maszyn w myjkach ultradźwiękowych.

Sposób użycia:

1. Przed użyciem wstrząsnąć
2. W zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonych powierzchni, stosować następujące rozcieńczenia:

Codzienna pielęgnacja: 50-100 ml/10 L wody

Gruntowne czyszczenie: 300-500 ml/10 L wody

Myjki ultradźwiękowe: 50-100 ml/10 L wody



informacje & zastosowania

 informacje & zastosowania	INFORMACJE	ZASTOSOWANIA																	
	pH	Drewno lakierowane	Glazura	Gnejs, granit	Gres	Kamień betonowy	Kauczuk	Klinkier i terakota	Kostka brukowa	Lastriko	Linoleum	Marmur	PCV	Płaskowiec	płytki ceramiczne	Podłogi sportowe	Posadzka antypoślizgowa	Posadzka laminowana	Powłoki żywiczne
	~13		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓					✓

UWAGA!

- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.
- Nie stosować preparatu na powierzchniach aluminiowych.
- Przed użyciem środka, w mało widocznym miejscu, sprawdzić działanie produktu na niewielkiej powierzchni.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

BEZPIECZEŃSTWO:

- Nie mieszać z innymi produktami.
- Dodatkowe informacje zamieszczone są w karcie charakterystyki produktu.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA/MAGAZYNOWANIA:

- Przechowywać produkt w temperaturze od 5 do 30°C.
- Przechowywać wyłącznie w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.

