



Clinex Dispersion Soft

Uniwersalny preparat ochronny do posadzek

- Produkt bezpieczny dla użytkownika oraz środowiska (brak klasyfikacji)
- Zabezpiecza posadzki
- Zapewnia trwałą powłokę o delikatnym połysku
- Posiada właściwości antypoślizgowe
- Odporny na ścieranie

Dostępne opakowania:	Indeks	Nazwa indeksu
	77-673	Clinex Dispersion SOFT 1L
	77-674	Clinex Dispersion SOFT 5L



Właściwości:

Preparat zabezpieczający do posadzek na bazie polimerów akrylowych, zapewniający dużą trwałość i delikatny połysk. Posiada właściwości antypoślizgowe. Sukcesywne polerowanie wysokoobrotowymi maszynami powierzchni pokrytych produktem, podnosi efekt połysku, usuwa rysy i ślady powstałe podczas eksploatacji podłoża. Zawartość procentowa substancji stałych to ok. 20%.

Sposób użycia:

1. Przed użyciem wstrząsnąć
2. Usunąć z powierzchni wszelkiego typu zanieczyszczenia. Stare warstwy polimerowe usunąć produktem Clinex Dispersion STRIPPER
3. Na czystą, odtłuszczoną, zneutralizowaną i dobrze osuszoną powierzchnię równomiernie nałożyć preparat przy pomocy mopa. Odczekać około 40 min. aż do całkowitego wyschnięcia
4. W zależności od pożądanego efektu końcowego, zaleca się nałożenie 2-3 warstw środka. Każdą kolejną warstwę polimeru nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu poprzedniej warstwy (minimalny czas wysychania: 40 min.)
5. Po zakończeniu aplikacji, powierzchnię należy pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 1,5h



informacje & zastosowania

	INFO	ZASTOSOWANIA							Warunki aplikacji	
	pH	Kamień betonowy	Lastriko	Linoleum	PCV	Polimer akrylowy	Polimer akrylowy oraz poliuretanowy	Zawartość substancji stałej	Temperatura podłoża	Unikać przeciągów, wyłączyć wentylatory
SOFT	9	✓	✓	✓	✓	✓		~20%	10-30°C	
									Wilgotność pomieszczenia	60% wilgotności względnej
									Środki ostrożności	do 24h po aplikacji, podłogę chronić przed dużym natężeniem ruchu
									Użytkowanie	Nie używać silnie alkalicznych środków myjących, które mogą zniszczyć powstałą powłokę

UWAGA:

- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego
- Przed użyciem produktu, w mało widocznym miejscu, zaleca się wykonanie próby przyczepności na fragmencie zabezpieczanej powierzchni podłogowej
- Nie stosować preparatu na powierzchni nieodporne na wodę

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

BEZPIECZEŃSTWO:

- Nie mieszać z innymi produktami.
- Dodatkowe informacje zamieszczone są w karcie charakterystyki produktu.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA/MAGAZYNOWANIA:

- Przechowywać produkt w temperaturze od 5 do 30°C.
- Przechowywać wyłącznie w oryginalnym, SZCZELNIE ZAMKNIĘTYM opakowaniu.