



Clinex M3Acid

Kwasowy preparat do mycia posadzek i pomieszczeń sanitarnych

- Skoncentrowany, silnie kwasowy preparat do mycia posadzek
- Przeznaczony do powierzchni odpornych na działanie kwasów
- Usuwa kamień wodny, rdzawe naloty i zacieki
- Skuteczny na ślady po ceramice i gipsie
- Pozostawia przyjemny zapach
- Posiada Atest PZH



Dostępne opakowania:

Indeks Nazwa indeksu
77-696 Clinex M3 Acid 1L
77-697 Clinex M3 Acid 5L

Właściwości:

Skoncentrowany, nisko pieniający, silnie kwasowy preparat do wszelkich posadzek wodoodpornych i kwasoodpornych. Produkt o dużej sile działania. Doskonale rozpuszcza wapień, usuwa brud i resztki mydła. Szczególnie zalecany do powierzchni z estalinierdzewnej, płytek podłogowych i ściennych oraz porcelany sanitarnej. W zależności od dozowania można stosować go do mycia bieżącego lub gruntownego pomieszczeń wilgotnych.

Sposób użycia:

1. Przed użyciem wstrząsnąć
2. W zależności od częstotliwości mycia oraz stopnia zabrudzenia czyszczonych powierzchni, stosować odpowiednie rozcieńczenia:

Bieżące mycie: roztwór 0,1-0,5% (10-50 ml/10 L wody)

Intensywne mycie: roztwór 1-5% (100-500 ml/10 L wody)

Gruntowne czyszczenie: roztwór 2-10% (200-1000 ml/10 L wody)



informacje & zastosowania

INFORMACJE				ZASTOSOWANIA																			
	pH																						
	~1	■	■			✓		✓	✓		✓		✓			✓		✓				✓	
	Kwas fosforowy		Kwas amidosulfonowy	Produkt mocno zasadowy	Drewno lakierowane	Glazura	Gnejs, granit	Gres	Kamień betonowy	Kauczuk	Klinkier i terakota	Kostka brukowa	Lastriko	Linoleum	Marmur	PCV	Płaskowiec	płytki ceramiczne	Podłogi sportowe	Posadzka antypoślizgowa	Posadzka laminowana	Powłoki żywiczne	

UWAGA!

- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego
- Nie stosować na kamieniach naturalnych zawierających wapień jak np. trawertyn, wapień muszlowy.
- Nie stosować na aluminium, powierzchniach lakierowanych i szkle akrylowym
- Nie stosować na materiałach o uszkodzonej nawierzchni emaliowanej lub pokrytej chromem
- Przed użyciem zaleca się sprawdzić odporność powierzchni na kwasy przez wykonanie testu preparatu na niewielkim kawałku powierzchni, w mało widocznym miejscu.
- Przy odkamienianiu powierzchni pokrytych glazurą/terakotą zaleca się wstępnie nasączyć fugi wodą.
- W przypadku przysięcia preparatu na powierzchnię nieodporną na kwasy natychmiast go spłukać.

BEZPIECZEŃSTWO:

- Nie mieszać z innymi produktami.
- Dodatkowe informacje zamieszczone są w karcie charakterystyki produktu.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA/MAGAZYNOWANIA:

- Przechowywać produkt w temperaturze od 5 do 30°C.
- Przechowywać wyłącznie w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

